



HYDRO-WICK® POLY TANK™



RÉSERVOIR DORSAL RIGIDE :

- Réservoir en plastique polyéthylène résistant à la corrosion et aux UV.
- Parois épaisses offrant une résistance élevée à la perforation et à l'endommagement, et une protection absolue contre les impacts légers.
- Le goulot de remplissage de grand diamètre est muni d'un filtre à mailles en plastique souple jetable et d'un bouchon à friction en caoutchouc très étanche avec reniflard intégré.
- Goulot de remplissage et collet en caoutchouc synthétique à l'épreuve des intempéries.
- Raccord pivotant exclusif reliant le réservoir à la pompe manuelle, pour commande main droite ou main gauche.
- Le raccord reliant le tuyau à la pompe pivote à 90 degrés, réduisant au minimum le volume de l'ensemble lors du transport.

POLY TANK™

	Numéro de pièce	Description
A	70FLBTR5KIT	Réservoir dorsal rigide Poly Tank ^{MC} 19 litres/5 gal US avec pompe manuelle
A	70FLBTR5KITSP	Réservoir dorsal rigide Poly Tank ^{MC} économique, sans raccord pivotant ni pulvérisateur
A	70FLBTR5MAN	Réservoir dorsal rigide Poly Tank ^{MC} (Manitoba) 19 litres/5 gal US avec bretelles matelassées robustes
A	70FLBTR5	Réservoir dorsal rigide Poly Tank ^{MC} 19 litres/5 gal US, sans tuyau ni pompe manuelle
	Facultatif	
B	70FLBTR5-1884	Capuchon de caoutchouc pour réservoir dorsal rigide
C	70FLBTR5-HANDLE	Poignée avec pinces preneuses
C	70FLBTR5-1917	Poignée (sans pinces preneuses)
CI	70FLBTR5-GRIP	Attache en C pour réservoir dorsal rigide
D	70FLBTR5-BASE	Support et sangles de fixation pour réservoir dorsal rigide
	70FLBTR5DRKIT	Assemblage anneau en D
E	70FLBTR5-STRAP	Bretelle non matelassée pour réservoir dorsal rigide (prix à l'unité, il en faut 2)
E1	70FLBTR5-STRAPC	Bretelle matelassée pour réservoir dorsal rigide (prix à l'unité, il en faut 2)
F	70FLHPUMP-B	Pompe manuelle pour réservoir dorsal rigide ou souple (tuyau vendu séparément)
F	70FLHPUMP-F	Pompe manuelle pour réservoir dorsal rigide (avec tuyau, raccord non compris)
F	70FLHPUMP-W	Pompe manuelle pour réservoir dorsal rigide, style Wajax – Avec tuyau et raccord femelle NPSH
G	6412GF08TM	Adaptateur de sortie en laiton – Femelle GHT 19 mm/¾ po x, mâle NPT 12 mm/½ po
H	70FLBTR5-1285	Crépine pour réservoir dorsal rigide