



WICK ULTRAFLO^{MC}


20 HP HONDA



POMPE D'INCENDIE PORTATIVE 2 ÉTAPES HAUT DÉBIT; HAUTE PRESSION

- Moteur V2 à 4 temps Honda, 20 CV, refroidi par air et muni d'un dispositif de protection contre la survitesse.
- Démarreur électrique (batterie offerte en option).
- Filtre à air et filtre à huile externe de type automobile.
- Voyant de bas niveau d'huile.
- Tête de pompe 4 étapes compatible avec la mousse ainsi qu'avec nos autres pompes 2, 3 et 4 étapes.
- Accouplement moteur et pompe au moyen d'une bride à dégagement rapide en acier inoxydable.
- Multiplicateur de vitesse sans entretien.
- Armature de transport tubulaire ou base stationnaire pour montage sur véhicule, au choix.
- Amorceur manuel et manomètre inclus.
- Adaptateur standard 3" / 76 mm NPSH vers NH sur Aspiration.

Correction de la norme de rendement selon SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 po.



POIDS ET DIMENSIONS

Longueur	28.0"	71.1 cm
Largeur	21.0"	53.3 cm
Hauteur	19.5"	49.5 cm
Poids	170.3 lbs	77.3 kg
Aspiration	3.0" NH	76 mm
Refolement	2.5" NH	64 mm

MOTEUR

Honda	4 temps; 20 CV @ 3600 tr/min
Filtre à huile	Cartouche vissable
Allumage	Électronique

Performances affichées avec boyau d'aspiration de 3,0" / 76 mm
Les spécifications peuvent être sujettes à des changements sans préavis

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Tél : 514.335.4337
Tél : 877.937.9660
Télé : 514.335.9633

mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com



WICK ULTRAFLO^{MC}

20 HP HONDA

COMMENT SPÉCIFIER

- La pompe doit être actionnée par un moteur quatre-temps Honda 20 CV
- Le moteur doit être doté d'un démarreur électrique
- Le moteur doit avoir un voyant de bas niveau d'huile.
- Doit être munie d'un corps de pompe à deux étages, compatible avec la mousse et être interchangeable avec d'autres pompes à deux, trois ou quatre étages.
- La pompe doit avoir deux vannes de vidange de base.
- Doit comprendre un multiplicateur dans un boîtier monobloc et une poulie à courroie sans maintenance. Les boîtiers de courroie non monoblocs devant être démontés ne sont pas acceptables et ne respectent pas cette spécification.
- Doit permettre la vérification de la courroie de transmission sans le retrait de la pompe ou de la bride de pompe. Les boîtiers de courroie non monoblocs qui doivent être démontés ne sont pas acceptables et ne respectent pas cette spécification. Double take out the repeat
- Le corps de pompe doit se greffer au multiplicateur à l'aide d'une pince de fixation de pompe monobloc en acier inoxydable. La pince doit également être dotée d'un écrou de sûreté. Les pinces non monoblocs ne respectent pas cette spécification.
- L'aspiration de la pompe doit avoir un adaptateur 3" / 76 mm NPSH vers NH de base.
- Doit comprendre une jauge hydrostatique d'une portée minimale de 0 à 600 lb/po2 ou de 0 à 40 bars.
- Doit comprendre un système d'amorçage manuel intégré. Les unités requérant que les conduits soient tissés dans le corps de pompe ne sont pas acceptables et ne répondent pas à cette spécification. Les unités requérant que l'amorceur soit manuellement fixé au robinet de décharge de la pompe au lieu de la pompe ne sont pas acceptables et ne respectent pas cette spécification.
- Doit être disponible avec un cadre-ceinture antibasculement, à rebords surbaissés qui facilite la manipulation ou un cadre-rail. Les cadres instables étroits à rebords surélevés ne protégeant pas la pompe et ne sont pas acceptables et ne respectent pas cette spécification.
- La pompe doit avoir un débit et des pressions minimums, tel qu'indiqué dans le tableau de rendement de la page opposée.



WICK ULTRAFLO^{MC}
20 HP HONDA

N° d'article	Description
71WKFB225-20HCH	Pompe WICK ULTRAFLO ..20 CV Honda, 4 temps, démarrage électrique, pompe à 2 étages, SI horizontal, modèle à cadre en canal pour montage sur véhicule.



N° d'article	Description
A	71W42-2715 Grand panneau de commande.
B	70FLPFTXX Réservoir de carburant .. voir le site Internet pour la liste complète.
C	70FLPFL-XX Conduite de carburant .. voir le site Internet pour la liste complète.
D1	6140NF40NM Protecteur de filetage 2 1/2" / 64mm.
D2	6148NM48PF Adaptateur 3,0" / 72mm NH Mâle x 3,0" / 76mm NPSH Femelle.
D3	70FLFV-4450 Adaptateur .. 4,0" / 102mm NH Mâle x 3,0" / 76mm NH Femelle.
E	70FL30SHNH10-R Boyau d'aspiration Ultraflo .. 3,0"/76mm x 10'/3M c/w NH.
F	70FLFV64NF Clapet de pied / Crépine 4.0"/102mm.
G	70FLPFL-ADPM* Raccord de vanne mâle pour conduite de carburant à distance (Mercury) * Autres raccords de carburant disponibles, veuillez préciser

Voir le site Internet pour la liste complète des accessoires et produits connexes.